



parsa

— Licht für harte Umgebungen



parsa

FEUCHTRAUMLEUCHTEN



IP65



-20 °C
+35 °C
Ta

145
lm/W



Die LED-Einheit kann zum Anschluss der Leuchte einfach werkzeuglos ausgeklipst bzw. ausgetauscht werden.

Die Schwenkbügel-Baugruppe ermöglicht die Wand- oder Dachschrägenmontage in Winkeln von 0 bis 90°.

Anwendungsbereiche

- Tiefgaragen und Parkhäuser
- Werkstätten und Fertigungshallen
- Produktionshallen für Lebensmittel
- Reithallen
- Gewächshäuser
- Kühlhäuser
- Kellerräume



parsa

- Moderne Feuchtraumleuchte IP65
- Faserverstärktes Polyestergehäuse mit PC- oder chemikalienbeständiger PMMA-Wanne
- Wannenschluss und Universal-Befestigungs-Clip aus Edelstahl
- Leuchte geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Für die Lebensmittelproduktion nach DIN 10500 HACCP/IFS geeignet
- Designintegrierter netlife HF-Bewegungsmelder
- Lichtströme 4500 bis 9800 lm
- Anbau-, Pendel- und Tragschienenmontage



Diffusor opal direkt strahlend



TA 0 bis 25°C



UGR ≤ 25

IP 65

50000h L80/B10



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{tot} [W]	€ _{inkl. MwSt.}
parsa-PSO/1200	LED 4500 840	hg	ET	1300 x 105 x 117	5661 2024 110	143	31	120,80
			DALI ¹⁾	1300 x 105 x 117	5661 2026 610	143	31	178,50
parsa-PSO/1500	LED 5800 840	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5024 110	142	41	144,90
			DALI ¹⁾	1600 x 105 x 117	5661 5026 610	142	41	202,70
			ET NL-B3 ²⁾	1600 x 105 x 117	5661 5027 710	145	40	307,70
			ET NL-B3S ⁴⁾	1600 x 105 x 117	5661 5027 200	145	40	352,80
			ET S9 ³⁾	1600 x 105 x 117	5664 5024 110	142	41	248,90
	LED 9800 840	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5034 110	145	68	246,80
			DALI ¹⁾	1600 x 105 x 117	5661 5036 610	145	68	304,50

Diffusor opal direkt strahlend



TA -20 bis -35°C



UGR ≤ 25

IP 65

50000h L80/B10



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{tot} [W]	€ _{inkl. MwSt.}
parsa-PSOPC/1200	LED 3900 840	hg	ET	1300 x 105 x 117	5661 2024 170	126	31	129,20
			DALI ¹⁾	1300 x 105 x 117	5661 2026 670	126	31	186,90
parsa-PSOPC/1500	LED 5100 840	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5024 170	125	41	156,50
			DALI ¹⁾	1600 x 105 x 117	5661 5026 670	125	41	214,20
	LED 8600 840	hg	ET	1600 x 105 x 117	5661 5034 170	127	68	258,30
			DALI ¹⁾	1600 x 105 x 117	5661 5036 670	127	68	316,10

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ _{inkl. MwSt.}	
<i>Elektrotechnik</i>							
Durchgangsverdrahtung	PS-DV 1200	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² für PSO	5661 9200 100	10,50	1
	PS-DV 1500	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² für PSO	5661 9500 100	11,60	1
<i>Schutz</i>							
Drahtschutzbügel	DKF 1200	blcr	StZn	für parsas; KL; pirola	5976 1360 100	29,40	1
	DKF 1500	blcr	StZn	für parsas; KL; pirola	5976 1580 100	36,80	1
Drahtschutzbügel Befestigung	DKF-HB	vw	StZn	Haltebügel für DKF	5976 1000 100	17,70	2
<i>Montage</i>							
Abhängung Kette	PS-AHK	me	St	PS Abhänge-SET für Kette/ Seil	5661 9001 100	3,00	2
Befestigungs-Bügel	SBB	me	St	Winkel 0-90°, für Feuchtraumleuchte pirola, parsas, maran	7998 0054 100	19,40	2
Befestigungs-Clip	PS-AHS	me	Inox	parsas Montage-SET zur Leuchtenbefestigung an der ATS-Schiene	5661 9002 100	6,90	2

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

²⁾Leuchten mit Notlichteinheit Einzelbatterie 3h:

³⁾Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagementsystem:

⁴⁾Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, automatischer Selbsttest

Zubehör netlife		Details			Artikel-Nr.	€ inkl. MwSt.	
easyS9							
LC-ST RCS1		IR-Fernbedienung			8450 1101 201	20,00	1

Ersatzteile	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ inkl. MwSt.	
Lichttechnik							
Wanne	Wanne PSO /1200	tz	PMMA	für PSO/1200 LED	5661 2000 110	25,20	1
	Wanne PSO 1/1500	tz	PMMA	für PSO/1500 LED	5661 5000 110	27,30	1
	Wanne PSOPC /1200	tz	PC	für PSOPC/1200 LED	5661 2000 170	36,80	1
	Wanne PSOPC /1500	tz	PC	für PSOPC/1500 LED	5661 5000 170	42,00	1

